

## TEPELNÉ ČERPADLÁ CENNÍK

verzia január 2025 pre DPH 23%

### MAGIS M

Tepelné čerpadlo, prevedenie MONOBLOK, princíp vzduch/voda



- Jednofázové verzie (4, 6, 8 - 230V)
- Trojfázové verzie (12-14-16 T EH9, 18-22-26-30 T - 400V)
- Reverzná funkcia - kúrenie/chladenie
- Možnosť pripoj. samost. zásobníka TÚV
- Kombinovateľné s prídavným el. zdrojom energie (u verzí EH zabudovaný už z výroby)
- Invertorový kompresor (modulačný)
- Elektronický expanzný ventil
- Modulačný ventilátor
- Úsporné obehové čerpadlo
- Doskový výmenník Chladivo/Voda, expanzná nádoba
- Prietokový spínač a poistný 3 bar ventil
- Vybavený diaľkovým ovládaním (trieda účinnosti VI), vodným 1" filtrom hrubých nečistôt
- Pracujúce s chladivom R32

QR	MAGIS M4	55°C	A+++
		55°C	A++
QR	MAGIS M6	55°C	A+++
		55°C	A++

QR	MAGIS M8	55°C	A+++
		55°C	A++
QR	MAGIS M12 T EH9	55°C	A+++
		55°C	A++
QR	MAGIS M14 T EH9	55°C	A+++
		55°C	A++
QR	MAGIS M16 T EH9	55°C	A+++
		55°C	A++
QR	MAGIS M18 T	55°C	A+++
		55°C	A++
QR	MAGIS M22 T	55°C	A+++
		55°C	A++
QR	MAGIS M26 T	55°C	A+++
		35°C	A+
QR	MAGIS M30 T	55°C	A+++
		35°C	A+

Typ	Kód	Výkon kúrenia kW	Výkon chladenia kW	COP (vykurovanie)	EER (chladenie)	Chladivo	Cena bez DPH	Cena s 23% DPH
MAGIS M4	3.032372	4,20	4,50	5,10	5,50	R32	4 000 €	4920,00 €
MAGIS M6	3.032373	6,35	6,50	4,95	4,80	R32	4 500 €	5535,00 €
MAGIS M8	3.032374	8,40	8,30	5,15	5,05	R32	4 700 €	5781,00 €
MAGIS M12 T EH9	3.033782	11,70	12,00	4,95	3,95	R32	6 100 €	7503,00 €
MAGIS M14 T EH9	3.033783	14,50	13,50	4,60	3,61	R32	6 400 €	7872,00 €
MAGIS M16 T EH9	3.033784	15,90	14,20	4,50	3,61	R32	6 700 €	8241,00 €
MAGIS M18 T	3.032381	18,00	18,50	4,70	4,75	R32	8 900 €	10947,00 €
MAGIS M22 T	3.032382	22,00	23,00	4,40	4,60	R32	9 400 €	11562,00 €
MAGIS M26 T	3.032383	26,00	27,00	4,08	4,30	R32	9 900 €	12177,00 €
MAGIS M30 T	3.032384	30,10	31,00	3,91	4,00	R32	10 500 €	12915,00 €

Údaje zodpovedajú nasledujúcim podmienkam: vykurovanie vzduch/voda teplota 7-6°C / 30-35 °C. Chladenie vzduch/voda teplota 35-24 °C/ 23°-18 °C.

# MAGIS COMBO V2 / MAGIS COMBO PLUS V2

Tepelné čerpadlo HYBRIDNÉ, prevedenie SPLIT, princíp vzduch/voda



- SPLIT systém - vonkajšia jednotka (kompresorová) + vnútorná jednotka (hydronický modul)
- HYBRID systém - tep. čerpadlo (primárny zdroj) + kondenzačný kotol na plyn (alternatívny zdroj s výkonom 24 kW)
- Jednofázové el. nap. 230V
- Reverzná funkcia kúrenie/chladienie
- Invertorový rotačný kompresor
- Elektronický expanzný ventil
- 4-cestný ventil pre inverzný cyklus
- 2 samostatné obehové čerpadlá
- S prietokovým ohrevom TUV (COMBO V2), alebo 3-cestný prepínací ventil pre možnosť pripojenia zásobníka TUV (COMBO PLUS V2)
- Uzatváracie ventily 3/4" vykurovania s filtrom hrubých nečistôt

	<b>MAGIS COMBO 4 V2</b>	35°C	55°C
	<b>MAGIS COMBO 6 V2</b>	35°C	55°C
	<b>MAGIS COMBO 9 V2</b>	35°C	55°C
	<b>MAGIS COMBO 4 PLUS V2</b>	35°C	55°C
	<b>MAGIS COMBO 6 PLUS V2</b>	35°C	55°C
	<b>MAGIS COMBO 9 PLUS V2</b>	35°C	55°C

Typ	Kód	Vykurovanie výkon kW	Chladienie výkon kW	COP (vykurovanie)	EER (chladienie)	Chladivo	Cena bez DPH	Cena s 23% DPH
<b>MAGIS COMBO 4 V2</b>	<b>3.030609</b>	4,40	5,00	5,20	4,59	R32	<b>5 150 €</b>	<b>6334,50 €</b>
<b>MAGIS COMBO 6 V2</b>	<b>3.030611</b>	6,00	6,50	4,92	4,42	R32	<b>5 550 €</b>	<b>6826,50 €</b>
<b>MAGIS COMBO 9 V2</b>	<b>3.030613</b>	9,00	8,70	4,81	4,12	R32	<b>6 150 €</b>	<b>7564,50 €</b>
<b>MAGIS COMBO 4 PLUS V2</b>	<b>3.030615</b>	4,40	5,00	5,20	4,59	R32	<b>5 250 €</b>	<b>6457,50 €</b>
<b>MAGIS COMBO 6 PLUS V2</b>	<b>3.030617</b>	6,00	6,50	4,92	4,42	R32	<b>5 750 €</b>	<b>7072,50 €</b>
<b>MAGIS COMBO 9 PLUS V2</b>	<b>3.030619</b>	9,00	8,70	4,81	4,12	R32	<b>6 350 €</b>	<b>7810,50 €</b>

Údaje zodpovedajú nasledujúcim podmienkam: vykurovanie vzduch/voda teploty 7-6°C / 30-35 °C, chladienie vzduch/voda teploty 35°-24 °C / 23°-18 °C.

Hybridná časť - alternatívny zdroj pre MAGIS COMBO V2 / COMBO PLUS V2	Menovitý výkon	Antikorový primárny výmenník	Kondenzácia, predzmiešavací horák	Nízke emisie (NO <sub>x</sub> a CO)	EL. zapožarovanie a modulácia plameňa	EL. krytie IPX4D	Prietokový ohrev, množstvo TUV (Δt = 30°C) typ COMBO V2	Ohrev TUV samost. zásobníkom typ COMBO PLUS V2
<b>kondenzačný kotol na plyn z výroby zabudovaný vo vnútornej jednotke</b>	24,0 kW (ÚK) 27,3 kW (TUV)	■	■	■	■	■	13,1 l/min	voliteľný objem (l) 80-200 / 125-500

Cena tepelného čerpadla nezahŕňa potrebné Komínové príslušenstvo „Zelená Sériá“, ktoré musí byť objednané osobitne (viď str. 24 - 26 Cenníka 2024).

# MAGIS COMBO V2 T / MAGIS COMBO PLUS V2 T

Tepelné čerpadlo HYBRIDNÉ, prevedenie SPLIT, princíp vzduch/voda



- SPLIT systém - vonkajšia jednotka (kompresorová) + vnútorná jednotka (hydronický modul)
- HYBRID systém - tep. čerpadlo (primárny zdroj) + kondenzačný kotol na plyn (alternatívny zdroj s výkonom 32 kW)
- Verzie "T" - trojfázové el. nap. 400V
- Reverzná funkcia kúrenie/chladienie
- Invertorový rotačný kompresor
- Elektronický expanzný ventil
- 4-cestný ventil pre inverzný cyklus
- 2 samostatné obehové čerpadlá
- S prietokovým ohrevom TUV (COMBO V2 T), alebo 3-cestný prepínací ventil pre možnosť pripojenia zásobníka TUV (COMBO PLUS V2 T)
- Uzatváracie ventily 1" vykurovania s filtrom hrubých nečistôt

	<b>MAGIS COMBO 12 V2 T</b>	35°C	55°C
	<b>MAGIS COMBO 14 V2 T</b>	35°C	55°C
	<b>MAGIS COMBO 16 V2 T</b>	35°C	55°C
	<b>MAGIS COMBO 12 PLUS V2 T</b>	35°C	55°C
	<b>MAGIS COMBO 14 PLUS V2 T</b>	35°C	55°C
	<b>MAGIS COMBO 16 PLUS V2 T</b>	35°C	55°C

Typ	Kód	Vykurovanie výkon kW	Chladienie výkon kW	COP (vykurovanie)	EER (chladienie)	Chladivo	Cena bez DPH	Cena s 23% DPH
<b>MAGIS COMBO 12 V2 T</b>	<b>3.030825</b>	12,00	12,00	4,63	3,87	R410A	<b>7 350 €</b>	<b>9040,50 €</b>
<b>MAGIS COMBO 14 V2 T</b>	<b>3.030826</b>	14,00	14,00	4,44	3,68	R410A	<b>8 450 €</b>	<b>10393,50 €</b>
<b>MAGIS COMBO 16 V2 T</b>	<b>3.030827</b>	16,00	15,00	4,26	3,62	R410A	<b>8 850 €</b>	<b>10885,50 €</b>
<b>MAGIS COMBO 12 PLUS V2 T</b>	<b>3.030828</b>	12,00	12,00	4,63	3,87	R410A	<b>7 550 €</b>	<b>9286,50 €</b>
<b>MAGIS COMBO 14 PLUS V2 T</b>	<b>3.030829</b>	14,00	14,00	4,44	3,68	R410A	<b>8 450 €</b>	<b>10393,50 €</b>
<b>MAGIS COMBO 16 PLUS V2 T</b>	<b>3.030830</b>	16,00	15,00	4,26	3,62	R410A	<b>8 950 €</b>	<b>11008,50 €</b>

Údaje zodpovedajú nasledujúcim podmienkam: vykurovanie vzduch/voda teploty 7-6°C / 30-35 °C, chladienie vzduch/voda teploty 35°-24 °C / 23°-18 °C.

Hybridná časť - alternatívny zdroj pre MAGIS COMBO V2 T / COMBO PLUS PLUS V2 T	Menovitý výkon	Antikorový primárny výmenník	Kondenzácia, predzmiešavací horák	Nízke emisie (NO <sub>x</sub> a CO)	EL. zapožarovanie a modulácia plameňa	EL. krytie IPX4D	Prietokový ohrev, množstvo TUV (Δt = 30°C) typ COMBO V2 T	Ohrev TUV samost. zásobníkom typ COMBO PLUS V2 T
<b>kondenzačný kotol na plyn z výroby zabudovaný vo vnútornej jednotke</b>	32,0 kW (ÚK/TUV)	■	■	■	■	■	15,1 l/min	voliteľný objem (l) 80-200 / 125-500

Cena tepelného čerpadla nezahŕňa potrebné Komínové príslušenstvo „Zelená Sériá“, ktoré musí byť objednané osobitne (viď str. 24 - 26 Cenníka 2024).

## MAGIS PRO V2 / MAGIS PRO V2 T

Teplné čerpadlo, prevedenie SPLIT, princíp vzduch/voda



- SPLIT systém - vonkajšia jednotka (kompresorová) + vnútorná jednotka (hydronický modul)
- Reverzná funkcia kúrenie/chladienie
- Použitie chladivo R32 (R410A pre "T")
- Invertorový rotačný kompresor
- Elektronický expanzný ventil
- 4-cestný ventil pre inverzný cyklus
- Výmenník tepla - chladivo (plynná fáza)/voda, expanzomat a prietokomer
- Úsporné obehové čerpadlo
- 3-cestný prepínací ventil pre možnosť pripojenia zásobníka TUV
- Uzatváracie ventily 3/4" (1" pre "T") vykurovania s filtrom hrubých nečistôt
- Jednofázové verzie (4, 6 a 9 V2 – 230V)
- Trojfázové verzie (12, 14 a 16 V2 T – 400V)

	<b>MAGIS PRO 4 V2</b>	35°C	A+++
		55°C	A++
	<b>MAGIS PRO 6 V2</b>	35°C	A+++
		55°C	A++
	<b>MAGIS PRO 9 V2</b>	35°C	A+++
		55°C	A++
	<b>MAGIS PRO 12 V2 T</b>	35°C	A+++
		55°C	A+
	<b>MAGIS PRO 14 V2 T</b>	35°C	A+++
		55°C	A+
	<b>MAGIS PRO 16 V2 T</b>	35°C	A+++
		55°C	A+

Typ	Kód	Vykurovanie - výkon kW	Chladienie - výkon kW	COP (vykurovanie)	EER (chladienie)	Chladivo	Cena bez DPH	Cena s DPH
<b>MAGIS PRO 4 V2</b>	<b>3.030606</b>	4,40	5,00	5,20	4,59	R32	<b>4 250 €</b>	<b>5227,50 €</b>
<b>MAGIS PRO 6 V2</b>	<b>3.030607</b>	6,00	6,50	4,92	4,42	R32	<b>4 550 €</b>	<b>5596,50 €</b>
<b>MAGIS PRO 9 V2</b>	<b>3.030608</b>	9,00	8,70	4,81	4,12	R32	<b>5 350 €</b>	<b>6580,50 €</b>
<b>MAGIS PRO 12 V2 T</b>	<b>3.030666</b>	12,00	12,00	4,63	3,87	R410A	<b>6 850 €</b>	<b>8425,50 €</b>
<b>MAGIS PRO 14 V2 T</b>	<b>3.030667</b>	14,00	14,00	4,44	3,68	R410A	<b>7 850 €</b>	<b>9655,50 €</b>
<b>MAGIS PRO 16 V2 T</b>	<b>3.030668</b>	16,00	15,00	4,26	3,62	R410A	<b>8 550 €</b>	<b>10516,50 €</b>

Údaje zodpovedajú nasledujúcim podmienkam: vykurovanie vzduch/voda teploty 7-6°C / 30-35 °C. Chladienie vzduch/voda teploty 35°-24 °C / 23°-18 °C.

## MAGIS HERCULES PRO / MAGIS HERCULES PRO T

Teplné čerpadlo, prevedenie SPLIT, princíp vzduch/voda



- SPLIT systém - vonkajšia jednotka, stacionárna vnútorná jednotka so zabudovaným veľkoobjemovým akumulacným 235 litrovým antikoroovým zásobníkom TUV
- Stacionárna vnútorná jednotka obsahuje predprípravu potrebnú na vytvorenie viacerých vykurovacích a chladiacich okruhov (voliteľné príslušenstvo 2 a 3 zóna)
- doskový výmenník chladivo/voda
- 45-litrová vyrovnávací nádrž, pracujúca aj ako hydraulický rozdeľovač navrhnutá pre pripojenie sád ďalšej 1 alebo až 2 zón vykurovacieho systému a zabudovanie 3 kW elektrického ohrievača ÚK (k dispozícii ako voliteľné sady)
- 2,3 kW elektrický ohrievač TUV sa dodáva štandardne (možná inštalácia 1 alebo 2 ďalších ohrievačov TUV k dispozícii ako voliteľné sady)
- 24-litrová expanzná nádoba pre vykurovací systém
- 16-litrová expanzná nádoba na teplú vodu
- 3-cestný ventil pre TUV / vykurovací systém
- Uzatváracie ventily s filtrom štandardne v dodávke
- Stupeň ochrany krytia IPX5D (schválený iba pre vnútornú inštaláciu)

- Jednofázové verzie (4, 6 a 9 – 230V)
- Trojfázové verzie (12 T, 14 T a 16 T – 400V)

	<b>MAGIS Hercules PRO 4</b>	35°C	A+++
		55°C	A++
	<b>MAGIS Hercules PRO 6</b>	35°C	A+++
		55°C	A++
	<b>MAGIS Hercules PRO 9</b>	35°C	A+++
		55°C	A++
	<b>MAGIS Hercules PRO 12 T</b>	35°C	A+++
		55°C	A+
	<b>MAGIS Hercules PRO 14 T</b>	35°C	A+++
		55°C	A+
	<b>MAGIS Hercules PRO 16 T</b>	35°C	A+
		55°C	A+

Typ	Kód	Vykurovanie výkon kW	Chladienie výkon kW	COP (vykurovanie)	EER (chladienie)	Chladivo	Cena bez DPH	Cena s DPH
<b>MAGIS Hercules PRO 4</b>	<b>3.030428</b>	4,40	5,00	5,20	4,59	R32	<b>10 200 €</b>	<b>12546,00 €</b>
<b>MAGIS Hercules PRO 6</b>	<b>3.030429</b>	6,00	6,50	4,92	4,42	R32	<b>10 400 €</b>	<b>12792,00 €</b>
<b>MAGIS Hercules PRO 9</b>	<b>3.030430</b>	9,00	8,70	4,81	4,12	R32	<b>11 000 €</b>	<b>13530,00 €</b>
<b>MAGIS Hercules PRO 12 T</b>	<b>3.030434</b>	12,00	12,00	4,63	3,87	R410A	<b>12 000 €</b>	<b>14760,00 €</b>
<b>MAGIS Hercules PRO 14 T</b>	<b>3.030435</b>	14,00	14,00	4,44	3,68	R410A	<b>13 200 €</b>	<b>16236,00 €</b>
<b>MAGIS Hercules PRO 16 T</b>	<b>3.030436</b>	16,00	15,00	4,26	3,62	R410A	<b>13 800 €</b>	<b>16974,00 €</b>

Údaje zodpovedajú nasledujúcim podmienkam: vykurovanie vzduch/voda teploty 7-6°C / 30-35 °C, chladienie vzduch/voda teploty 35°-24 °C / 23°-18 °C.

# MAGIS HERCULES PRO MINI

Teplné čerpadlo, prevedenie SPLIT, princíp vzduch/voda



- SPLIT systém – vonkajšia jednotka, stacionárna vnútorná jednotka so zabudovaným veľkoobjemovým akumuláčnym 180 litrovým antikoroovým zásobníkom TUV
- Stacionárna vnútorná jednotka obsahuje predprípravu potrebnú na riadenie viacerých vykurovacích a chladiacich zón (voliteľné HM moduly)
- doskový výmenník chladivo/voda
- 25-litrová vyrovnávací nádrž, slúžiaca na zväčšenie objemu systému
- 2,25 kW elektrický ohrievač TUV sa dodáva štandardne
- 3 kW elektrický ohrievač ÚK (štandardne pre typy EH)
- 10-litrová expanzná nádoba pre vykurovací systém
- 12-litrová expanzná nádoba na teplú vodu (2 nádoby po 6 litrov)

- 3-cestný ventil pre TUV / vykurovací systém
- Uzavraciace ventily s filtrom štandardne v dodávke
- Stupeň ochrany krytia IPX5D (schválený iba pre vnútornú inštaláciu)
- Jednofázové prevedenie (6 a 9 – 230V)



**MAGIS HERCULES PRO MINI 6 EH**



**MAGIS HERCULES PRO MINI 9 EH**



Typ	Kód	Vykurovanie výkon kW	Chladienie výkon kW	COP (vykurovanie)	EER (chladienie)	Chladivo	Cena bez DPH	Cena s DPH
<b>MAGIS HERCULES PRO MINI 6 EH</b>	<b>3.034095</b>	6,00	4,42	4,92	4,42	R32	<b>7 900 €</b>	<b>9717,00 €</b>
<b>MAGIS HERCULES PRO MINI 9 EH</b>	<b>3.034096</b>	9,00	8,70	4,81	4,12	R32	<b>8 500 €</b>	<b>10455,00 €</b>

Údaje zodpovedajú nasledujúcim podmienkam: vykurovanie vzduch/voda teploty 7-6°C / 30-35 °C, chladienie vzduch/voda teploty 35°-24 °C / 23°-18 °C.

# VICTRIX HYBRID / VICTRIX HYBRID PLUS

Teplné čerpadlo HYBRIDNÉ, prevedenie MONOBLOK, princíp vzduch/voda



- HYBRID systém - vonkajšia jednotka (4 kW teplné čerpadlo typu monoblok) + vnútorná jednotka (28 kW kondenzačný kotol, 24 kW pre režim vykurovania)
- Poskytuje iba funkciu vykurovania (chladienie neumožňuje)
- Použité chladivo R32
- Invertorový rotačný kompresor
- Elektronický expanzný ventil
- Výmenník tepla - chladivo voda, expanzomat a prietokomer
- Úsporné obehové čerpadlo

- 3-cestný prepínací ventil pre možnosť pripojenia zásobníka TUV (pre verziu PLUS)
- Vzdialený ovládač, fungujúci aj ako priestorový termostat, je súčasťou dodávky



**VICTRIX HYBRID**



**VICTRIX HYBRID PLUS**



Typ	Kód	Vykurovanie - výkon kW	COP (vykurovanie)	Chladivo	Cena bez DPH	Cena s DPH
<b>VICTRIX HYBRID</b>	<b>3.030698</b>	3,98	4,55	R32	<b>4 100 €</b>	<b>5043,00 €</b>
<b>VICTRIX HYBRID PLUS</b>	<b>3.030699</b>	3,98	4,55	R32	<b>4 100 €</b>	<b>5043,00 €</b>

Údaje zodpovedajú nasledujúcim podmienkam: vykurovanie vzduch/voda teploty 7-6°C / 30-35 °C.

## Smaltované zásobníky TUV pre teplné čerpadlá

Typ	Kód	Objem	Statická strata	Hmotnosť (bez vody)	Plocha a objem - výmenník špirály	Cena bez DPH	Cena s DPH
<b>OKC 250/NTR HP</b>	<b>T8.000008</b>	234 l	87 W	119 kg	2,5 m <sup>2</sup> / 17 l	<b>1 100 €</b>	<b>1353,00 €</b>
<b>OKC 300/NTR HP</b>	<b>T8.000009</b>	286 l	72 W	133 kg	3,2 m <sup>2</sup> / 21 l	<b>1 150 €</b>	<b>1414,50 €</b>
<b>OKC 500/NTR HP</b>	<b>T8.000011</b>	469 l	105 W	223 kg	6,4 m <sup>2</sup> / 39 l	<b>na dopyt</b>	<b>na dopyt</b>

## Akumulačné nádrže pre zväčšenie objemu vykurovacieho systému

Typ	Kód	Objem	Statická strata	Hmotnosť (bez vody)	Výkon el.dohrevu (voliteľné)	Hrúbka izolácie	Cena bez DPH	Cena s DPH
<b>UBA 50 V1</b>	<b>T8.000014</b>	50 l	31 W	25 kg	1 x 3,3 kW	42 mm	<b>390 €</b>	<b>479,70 €</b>
<b>UBA 100 V1</b>	<b>T8.000015</b>	120 l	41 W	41 kg	1 x 6 kW	42 mm	<b>450 €</b>	<b>553,50 €</b>
<b>NAD 250 v1</b>	<b>T8.000016</b>	265 l	88 W	63 kg	1 x 6 kW	42 mm	<b>na dopyt</b>	<b>na dopyt</b>

## Zónové hydraulické rozdeľovače pre teplné čerpadlá

Typ	Kód	Rozmer (VxŠxH)	Typ	Použitie	Cena bez DPH	Cena s DPH
<b>HM ABT</b>	<b>3.026301</b>	640 x 450 x 190	hydraulický zónový modul 1 zóna priama a 1 zóna miešaná	teplné čerpadlá MAGIS rady 4-6-9	<b>1 498 €</b>	<b>1842,54 €</b>
<b>HM ABT T</b>	<b>3.031695</b>	640 x 450 x 190	hydraulický zónový modul 1 zóna priama a 1 zóna miešaná	teplné čerpadlá rady 12-14-16	<b>1 508 €</b>	<b>1854,84 €</b>

## Hlavné príslušenstvo k teplným čerpadlám

Typ	Kód	Cena bez DPH	Cena s DPH
<b>Vzdialený ovládač pre Magis V2</b>	<b>3.030863</b>	<b>234 €</b>	<b>287,82 €</b>
<b>Doplňkové el. teleso 3 kW do hydronického modulu Magis PRO V2</b>	<b>3.030991</b>	<b>179 €</b>	<b>220,17 €</b>
<b>Vyhrievacia špirála 3 kW do Magis Hercules PRO</b>	<b>3.030899</b>	<b>180 €</b>	<b>221,40 €</b>
<b>3-cestný ventil prepínací pre prioritu ohrevu zásobníka TUV, pre zmenu režimu vykurovanie/chladienie</b>	<b>3.020632</b>	<b>156 €</b>	<b>191,88 €</b>



PLATNOSŤ CIEN - OD 1.1.2025 DO 31.1.2025

Immergas Europe s.r.o., prevádzka Trenčín, Zlatovská 2195/36, 911 05 Trenčín  
Tel.: + 421 32 2850 100, E - mail: immergas@immergas.sk, Zákaznícka linka: 0850 003 850, www.immergas.sk